



L'expérience vidéo commence par vous

Lifesize Icon 600 est un système vidéo basé sur un principe fondamental : la simplicité. Sa configuration prend quelques minutes à peine et la composition d'un appel vidéo quelques secondes. Vous allez découvrir que passer et recevoir des appels vidéo est devenu aussi simple que d'utiliser votre smartphone. Nous sommes convaincus que vous finirez par privilégier la vidéo au détriment des communications vocales.

La vidéo accélère les relations connectées avec les clients, les partenaires, les fournisseurs et les collègues, car elle permet d'avoir des conversations d'affaires régulières en tête à tête. Lorsque vous avez une question à poser à l'un de vos fournisseurs, il vous suffit de le trouver dans votre répertoire et de l'appeler. La communication vidéo est personnelle et efficace. Vous obtiendrez des résultats rapides et vos fournisseurs, partenaires et clients seront satisfaits.

Il faut bien se rendre à l'évidence : Lifesize Icon est simple d'utilisation

- Nouveau ! Passer à un appel collectif est on ne peut plus simple. Il vous suffit d'accepter un appel entrant ou de cliquer sur un contact de votre répertoire pour ajouter des participants.
- Enregistrez des réunions et diffusez-les en direct à autant de spectateurs que vous le voulez, en un seul clic.
- Des rappels de réunion s'affichent dans des fenêtres contextuelles, semblables à des avis de rappel de calendrier, pour que vos réunions commencent à l'heure.
- Les réunions ad hoc commencent dans le répertoire unifié. Recherchez un nom ; une fois trouvé, cliquez et appelez.
- Jouissez de la même expérience d'utilisateur dans les appels collectifs et en dehors de ceux-ci. Grâce à l'expérience utilisateur unifiée, tous les appels sont cohérents en termes visuels et sensoriels.
- Les icônes du menu de l'écran reflètent clairement la fonction ou l'opération associée ; vous pouvez cliquer et rapidement exécuter l'action en question.
- L'agenda de vos réunions est toujours visible sur l'écran d'accueil.
- Épinglez des contacts en tant que favoris et démarrez ainsi rapidement et facilement des appels vidéo avec eux.
- Nous avons également pensé aux pros de l'informatique : Lifesize Icon 600 est aussi facile à installer et à configurer qu'un PC.
- Lifesize Icon 600 est conçu pour offrir une simplicité extrême, alliée à une flexibilité et une efficacité exceptionnelles.

Tirer profit des applications essentielles de Lifesize UVC*

Lifesize Icon 600 vous permet de tirer profit des applications essentielles de Lifesize UVC exécutée sous UVC Platform et ainsi d'apporter encore davantage de bénéfices à votre entreprise. Pour les utilisateurs, les fonctions d'appel collectif et mobile, de diffusion et d'enregistrement constituent autant d'incitations à organiser des réunions vidéo. La configuration simplifiée via la mise en service automatique, la gestion de réseau vidéo et la traversée NAT/pare-feu sécurisée finiront de convaincre les professionnels de l'informatique.

La communication par excellence

Lifesize croit fermement que les appels vidéo doivent apporter un plus. En d'autres termes faire fi des aspects technologiques et contribuer à l'atteinte des objectifs de l'utilisateur.

Lifesize Icon 600 peut apporter ce plus. Sa télécommande simplifiée et son interface utilisateur vous permettront d'accéder à votre réunion en un clin d'œil. Grâce à l'image HD et au son extrêmement limpide, l'impression d'éloignement disparaît et tout le monde a l'impression d'être dans la même pièce. Les réunions gagnent en productivité et tout le monde y trouve son intérêt. Voilà pourquoi nous parlons de la communication par excellence.



La configuration de Lifesize Icon 600 sur deux écrans est facultative. Pour la meilleure qualité audio, Lifesize recommande l'utilisation d'un téléphone Lifesize. Sont également présents sur l'illustration ci-dessus : deux MicPods Lifesize, qui peuvent être ajoutés au téléphone Lifesize en cas de salle de réunion vaste. La caméra présente ci-dessus est la Lifesize S. Le modèle Lifesize 10x est également disponible.

EN BREF

Réaffectation des appels aisée	Acceptez des demandes d'ajout à votre appel ou ajoutez d'autres personnes via le répertoire, d'une simple pression d'un bouton de la télécommande
IU intuitive rationalisée	Intégration de calendrier, répertoire de réunions, interface utilisateur unifiée pendant les appels collectifs, répertoire unifié, composition basée sur le nom, recherche et favoris
Intégré avec les applications essentielles de Lifesize UVC*	Ajout simple de capacités vidéo puissantes, telles que les appels vidéo mobiles, les appels collectifs, la diffusion/l'enregistrement, et autres
Télécommande	Nouveau design élégant et pratique, pour une navigation aisée par tout utilisateur
Qualité vidéo	Jusqu'à 1080p60
Qualité de présentation et partage	Jusqu'à 1080p ; port de données physique
Moniteurs HD	Branchement de jusqu'à deux écrans
Caméra HD	Options de caméra panoramique, inclinaison et zoom, résolution jusqu'à 1080p60 et zoom jusque 10x
Téléphone	Écran tactile pour les fonctions audio et vidéo
MicPod numérique	Technologie de formation de faisceau Beam Forming avec triple microphone à 360°, pour une capture audio irréprochable
Adapté à tout emplacement	Possibilité de montage sur paroi (norme VESA) ou écran

*Requiert Lifesize UVC Platform, sous forme de logiciel de machine virtuelle ou de matériel

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Système vidéo Lifesize Icon 600
 Caméra Lifesize S ou Lifesize 10x
 MicPod numérique Lifesize ou téléphone Lifesize, deuxième génération
 Télécommande
 Alimentation/câbles

COMMUNICATIONS

SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps
 1 connecteur RJ-45 pour réseau local LAN 10/100/1000
 1 Lifesize Link pour 2 MicPods numériques Lifesize et/ou téléphone Lifesize, deuxième génération

PRISE EN CHARGE DE JUSQU'À DEUX ÉCRANS

Tout écran HD 720 p ou 1080 p avec une entrée HDMI

CAMÉRA PTZ HD 1080P60 (LIFESIZE S)

Objectif à focale variable et grand angle de 70 degrés d'angle de champ
 Zoom optique 3 x maximum
 Auto-focus / contrôle de gain automatique
 10 réglages prédéfinis de caméra (distants ou locaux)
 Câble HDMI standard de 3,0 m

CAMÉRA PTZ HD 1080P60 (LIFESIZE 10X)

Objectif à focale variable et grand angle de 70 degrés d'angle de champ
 Zoom optique 10 x maximum
 Auto-focus / contrôle de gain automatique
 10 réglages prédéfinis de caméra (distants ou locaux)
 Câble HDMI standard de 3,0 m

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO

Résolution maximum : 1920 x 1080 ; rapport 16:9
 Balayage progressif de toutes les résolutions jusqu'à 60 images par seconde
 Plus de 200 résolutions prises en charge
 Exemples de débits binaires et de résolutions (H.264 profil élevé, AAC-LD) :
 – 600 Kbps (720p30)
 – 820 Kbps (720p60)
 – 1,2 Mbps (1080p30)
 – 1,7 Mbps (1080p60)

NORMES VIDÉO

H.264 profil élevé, H.264 profil de base, H.263+, H.263

ENTRÉES VIDÉO (2 ENTRÉES)

1 entrée vidéo HD (jusqu'à 1080p60) HDMI
 1 entrée DVI-I (jusqu'à 1080p60) HDMI/VGA

SORTIES VIDÉO (2 SORTIES)

1 sortie vidéo HD (jusqu'à 1080p60) HDMI—écran principal
 1 sortie DVI-I (jusqu'à 1080p60) HDMI/VGA—second écran

TÉLÉPHONE D'AUDIOCONFÉRENCE HAUTE DÉFINITION TOTALEMENT INTÉGRÉ

Prise en charge de fréquences de 90 Hz à 22 kHz
 Capture audio jusque 4,57 m
 Alimentation par Lifesize Icon 600 directement via câble Lifesize Link
 Interface utilisateur tactile
 Gestion de la vidéo HD, de l'audio et des présentations
 Prise en charge supplémentaire de jusqu'à deux MicPods numériques Lifesize
 Câbles de 4 m et 15 m disponibles en option

MICPOD AUDIO HD TOTALEMENT INTÉGRÉ

90 Hz jusqu'à 22 kHz
 Capture audio jusque 4,57 m
 Alimentation par codec vidéo directement via câble Lifesize Link
 Prise en charge de jusqu'à deux MicPods numériques Lifesize
 Câbles de 4 m et 15 m disponibles en option

FONCTIONS AUDIO

Masquage WebRTC NetEQ des pertes de paquets
 Duplex complet pour des conversations plus naturelles
 Suppression d'écho pour des appels sans écho
 Contrôle de gain automatique
 Réduction du bruit automatique

NORMES AUDIO

G.711, G.722, G.722.1 et G.722.1C sous licence de Polycom®, MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD

ENTRÉES AUDIO (4 ENTRÉES)

1 entrée de microphone/ligne (3,5 mm)
 1 Lifesize Link (MicPods numériques Lifesize ou téléphone Lifesize, deuxième génération, avec MicPods numériques Lifesize en option)
 1 entrée vidéo HD
 1 entrée DVI-I

SORTIES AUDIO (4 SORTIES)

1 sortie de ligne / casque
 1 Lifesize Link (téléphone Lifesize, deuxième génération)
 1 sortie vidéo HD
 1 sortie DVI-I

AUTRES NORMES PRISES EN CHARGE

H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFACE ET FONCTIONS UTILISATEUR

Interface utilisateur simplifiée
 Télécommande « tête haute »
 Réaffectation aisée d'appel en appel collectif
 Console d'administration d'interface utilisateur graphique
 Prise en charge de plusieurs langues
 Mode Ne pas déranger
 Mise en sourdine de la vidéo
 Incrustation d'image

APPLICATIONS ESSENTIELLES D'UVC*

Réaffectation aisée d'appel pour les participants vidéo et voix
 Calendrier, répertoire de réunions, favoris, répertoire unifié avec fonction de recherche
 Diffusion et enregistrement d'une simple pression d'un bouton
 Appel mobile
 Gestion des réseaux de vidéo
 Traversée de pare-feu sécurisée, plus NAT
 Intégration à Microsoft® Lync®

SÉCURITÉ

Possibilité de désactiver les services HTTP et SSH
 Prise en charge strictement conforme du chiffrement H.235 (AES)
 Prise en charge TLS/SRTP
 Fente de sécurité Kensington

FONCTIONNALITÉS DE MISE EN RÉSEAU INTELLIGENTE

Fonction AMC (Adaptive Motion Control), avec correction des erreurs de transfert (FEC), pour une qualité vidéo supérieure dans toutes les conditions réseau
 NAT/traversée du pare-feu (H.460/SIP)
 Détection de largeur de bande auto

ANNUAIRE ET CARNET D'ADRESSES

Jusqu'à 1000 entrées de répertoire
 Outil de recherche internationale
 Prise en charge LDAP / conforme H.350
 Prise en charge des calendriers/répertoires de réunions
 Prise en charge de la composition H.323 URI (Annexe O)

GESTION DU SYSTÈME

Interface Web
 Configuration auto
 SNMP
 Capacité de sauvegarde et de restauration
 2 USB 3.0
 – Prise en charge série
 – Prise en charge VISCA™

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension ca 100-240 V, 50-60 Hz, 2,5 A via un bloc d'alimentation externe

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement : 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)
 Taux d'humidité ambiante de fonctionnement : de 15 % à 85 % sans condensation
 Température de stockage : de -20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)
 Taux d'humidité ambiante de stockage : de 10 % à 90 % sans condensation

DIMENSIONS DU DISPOSITIF VIDÉO

Largeur : 365 mm
 Profondeur : 163 mm
 Hauteur : 43,8 mm
 Poids : 1,53 kg

OPTIONS DE MONTAGE

Trous de montage : 2 trous de vis M5 distants de 307 mm
 Vis de montage : 2 vis M5 (longueur maximum : 9 mm, longueur minimum : 4 mm)

Numéro réglementaire : LFZ-023

*Requiert Lifesize UVC Platform



SIÈGE SOCIAL

Austin, Texas, États-Unis
 +1 512 347 9300
 Numéro vert aux États-Unis +1 877 543 3749

BUREAU RÉGIONAL EUROPE/ MOYEN-ORIENT/AFRIQUE

Munich, Allemagne
 +49 89 20 70 76 0
 Numéro vert en Europe +00 8000 999 09 799

BUREAU RÉGIONAL ASIE/PACIFIQUE

Singapour
 +65 6303 8370



www.lifesize.com
 E-mail : info@lifesize.com

lifesize®

© 2014 Lifesize, une division de Logitech. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lifesize est une marque commerciale déposée ou marque commerciale de Logitech. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DS_Icon2.0_A4_0614